

Étiquettes personnalisées

Impression numérique couleur sur papier, polypropylène et polyester. Choisissez votre matière, votre adhésif et votre finition selon l'application.



500 à 20 000

pièces

1 200 dpi

résolution

20 à 320 mm

largeur

Une configuration adaptée à votre produit

- Matières : papier, film PP ou film PET, avec l'adhésif choisi.
- Formes : carrée, rectangulaire, ronde, ovale ou spéciale.
- Finitions : vernis ou lamination, mats ou brillants.
- Avec ou sans perforation entre les étiquettes.
- Conditionnement : bobine ou boîte de distribution.

Devis sous 24 h

Réalisation en 5 jours + livraison

Livraison gratuite à partir de 250 euros

Choisir votre matière

Trois familles de supports pour répondre aux contraintes de vos produits.

Papier semi-brillant

Usage intérieur • environnement sec

Papier blanc lisse de 81 g/m², imprimé sur une face et calandré en machine, avec support glassine brun de 57 g/m². Polyvalent pour les cartons, bouteilles en verre, packs et produits alimentaires. Adapté à une exposition de courte ou moyenne durée ; sa résistance à l'humidité et aux conditions extérieures reste limitée.

Couleurs : blanc, or, argent.

Adhésifs : permanent standard, permanent renforcé, enlevable.

Film PP | Polypropylène

Durabilité • résistance à l'eau et aux graisses

Film brillant, notamment blanc ou transparent de 46 g/m², résistant à l'eau, aux graisses et aux produits chimiques (acides, alcalis, alcools), aux dommages mécaniques et à la décoloration. Convient aux surfaces rigides, aux produits congelés et aux biens de grande consommation. Sur les emballages pliés ou les surfaces inégales, sa flexibilité limitée impose des précautions pour éviter les déformations.

Couleurs : blanc, transparent, argent.

Adhésifs : permanent standard, standard spécial, renforcé, opaque, enlevable.

Film PET | Polyester

Résistance élevée • applications industrielles

Plus résistant que le PP, le PET supporte les déchirures et les conditions difficiles, notamment les températures élevées et les produits chimiques. Il convient au marquage de biens durables, comme les appareils électroménagers, ainsi qu'aux conteneurs industriels, conteneurs à ordures et barils de produits chimiques.

Couleur : blanc. Adhésif : permanent standard.

Matières et adhésifs

Caractéristiques techniques des combinaisons disponibles.

Matériau	Adhésif	Masse g/m ²	Épais. µm	Pose min. °C	Utilisation °C	Résistance**
Papier mi-brillant	Permanent standard	81	76	5	-20 à 80	Moyenne
Papier mi-brillant	Permanent renforcé	81	76	0	-40 à 70	Moyenne
Papier mi-brillant	Enlevable	81	76	-15	-30 à 80	Moyenne
Papier doré	Permanent renforcé	84	72	0	-40 à 70	Moyenne
Papier argenté	Permanent renforcé	83	64	0	-40 à 70	Moyenne
PP blanc	Permanent standard	46	50	5	-40 à 80	Bonne
PP blanc	Permanent renforcé	45	60	0	-40 à 70	Bonne
PP blanc	Permanent standard spécial*	59	57	0	-20 à 80	Bonne
PP blanc	Enlevable	45	60	-15	-30 à 80	Bonne
PP blanc	Opaque	47	61	5	-20 à 80	Bonne
PP transparent	Permanent standard	46	50	5	-40 à 80	Bonne
PP argent	Renforcé	51	51	0	-40 à 70	Bonne
PET blanc	Standard	76	50	5	-40 à 150	Très bonne

* Pour surface transparente.

** Le niveau indiqué s’applique à la résistance à l’humidité et à la résistance mécanique.

Préparer vos fichiers

Les spécifications à respecter pour l'impression de vos étiquettes.

01 Format de fichier

Fournir un PDF vectorisé.

02 Couleurs

Créer le fichier en CMJN. Les autres modes colorimétriques, dont Pantone, seront convertis automatiquement. Les petits textes noirs et les codes-barres doivent être composés à 100 % de noir, sans autre couleur. Désactiver la surimpression du noir.

03 Résolution des images

Prévoir une résolution de 300 à 360 dpi.

04 Textes

Vectoriser les polices. Corps minimal : 6 points. Hauteur minimale : 1,2 mm.

05 Coupe et zone de sécurité

Respecter une marge intérieure de 1 mm par rapport au trait de coupe et un fond perdu de 1 mm de chaque côté. Ne pas inclure de marques d'impression : repères de coupe, réticules ou cubes de couleur.

Conditions et limites de l'offre

Ne sont pas imprimés : les codes-barres et QR codes en données variables, ainsi que les pré-impressions avec vernis TTR destinées à une impression ultérieure ou à un repiquage en transfert thermique.

Étiquettes destinées à une application strictement manuelle. Elles ne sont ni reprises ni échangées. Un fichier graphique est requis ; des frais graphiques supplémentaires peuvent être demandés en l'absence de fichier ou si celui-ci doit être modifié.

Exemples d'applications

Des étiquettes pour personnaliser vos produits et leurs emballages.

Coffrets cadeaux

Étiquettes sur bouteille et sur coffret.



Emballages alimentaires

Exemple d'étiquette sur un emballage de bûche glacée.